

Samport M4230 / Mobil betalterminal



NÅGRA TILLÄMPNINGAR

- *Leveranser:* Ta betalt vid dörren.
- *Sportarenor:* Stora ytor hindrar inte en betalning.
- *Restaurang:* Ta betalt vid bordet.
- *Kiosker:* Smidig betalning utan fast förbindelse.
- *Försäljningsstånd:* Tillfällig försäljning oavsett plats.
- *Mässor:* Olika platser varje vecka.

OPTIMALT BÄRBAR, OBEGRÄNSADE MÖJLIGHETER

Samport M4230 är en unik, mobil terminal som erbjuder GPRS-uppkoppling i ett kompakt utförande. Eftersom den är byggd för att arbeta ihop med Samports intelligenta betalväxel, precis som resten av T4200-familjen, tillför M4230 mobilitet till Samports populära utbud av betalterminaler.

M4230-terminalen har ett utbytbart batteri med extra stor kapacitet för långa intervall mellan laddningstillfällena. M4230 kan återladdas genom att ansluta laddaren direkt till terminalen, eller genom att ställa terminalen i den laddningsdocka som finns som tillbehör och som även erbjuder möjlighet till kassakoppling.

I denna kraftfulla enhet har Samport kombinerat alla klassledande funktioner från Samports T4200-serie i en mobil betalterminal – baserad på Samports programvara, användargränssnitt och stödsystem. M4230 klarar alla säkerhetskrav för trådlösa terminaler och gör dessutom – i kombination med Samports mobila nätverkstjänster – trådlösa betalningar både enkla och prisvärda.

PORTABEL, KRAFTFULL OCH SÄKER

Kraftfull: 32-bitars ARM9-processor.

Snabb: GSM/GPRS med seriell kassakoppling via laddningsdocka (tillbehör).

Funktionell: Klarar flera applikationer samtidigt.

Lättanvänd och säker: PCI PTS-godkänd PIN-knappsats.

Hög kapacitet: Extra lång batteritid för krävande, mobil användning.

Komplett: Samports mobila nätverkstjänster gör trådlösa betalningar enkla och prisvärda

CERTIFIERINGAR

PCI PTS-godkänd.

EMV nivå 1 & 2.

Visa ADVT.

MasterCard M-TIP.

PA-DSS.

Godkänd av nordiska banker.

Uppfyller RoHS.

KASSATJÄNSTER – VAR SOM HELST

Enkla, lättanvända funktioner:

- SureLoad® termoskrivare med genomskinligt lock gör det enkelt att se när pappersrullen håller på att ta slut. Enkel laddning eliminerar trassel och den stora pappersrullen betyder färre byten.
- Stor, lättanvänd 19-knappars layout. Clear-, Enter-, Cancel- och 5-tangenterna ger taktill feedback till kunder med nedsatt syn.
- Smidig storlek gör terminalen enkel att hantera för dina kunder.
- Färgkodade portar förenklar service och support.
- Kapaciteten att hantera flera applikationer samtidigt ger handlaren möjlighet att introducera mervärdetjänster.
- Samports WebManager ger ööverträffade rapport- och uppföljningsmöjligheter.

Snabb, tidsbesparande prestanda

- Termoskrivare som klarar grafik – idealisk för printning av logotyper och kuponger direkt vid betaltillfället.
- GSM/GPRS-teknik ger möjlighet att genomföra transaktioner var som helst, när som helst.
- Med seriell kassakoppling via laddningsdocks (tillbehör).
- ARM9, 32-bitars processor ger fyra gånger så hög beräkningshastighet som den ARM7-processor som konkurrerande terminaler använder.

Säkert värde

- Uppgraderbar, flexibel plattform som snabbt kan utvecklas i takt med marknadens krav – vilket gör enheten till en säker investering.
- Mer minne (24MB som standard) än konkurrerande enheter, gör att M4230 enkelt kan hantera större programvaror som svar på nya bestämmelser eller för kommande mervärdetjänster.
- Alla modeller i 4200-serien är PCI PTS-godkända för PIN-transaktioner.
- Tydlig, vit, bakgrundsbelyst display baserad på senaste tekniken gör terminalen enkel att avläsa.
- Operatörenhet kan anslutas via terminalens port för tillbehör, för fler betalningsmöjligheter.
- Uppfyller branschens strängaste säkerhetskrav, inklusive PCI PTS, PA-DSS och "End-to-end-encryption".

Samports arkitektur ger bästa möjliga skydd mot bedrägeriförsök och otillåten uppladdning av applikationer och skyddar därmed din investering.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Processor: 32-bitars ARM9.

Knappsats: 19 knappar, PCI PTS-godkänd, vattenskyddad.
6 navigationsknappar.
ADA-liknande markeringar.

Display: FSTN LCD med grafik.
Upplösning: 160 x 80.
Vit LED, grafikkompatibel, bakgrundsbelyst.

Kommunikation: *Primär:* GSM/GPRS.
Portar: RS-232 via laddningsdocks.

Printer: SureLoad® snäck-design, drop-in laddning, termoteknik, 384 punkter per linje
15+ linjer per sekund.
Pappersrulle: 50 mm diameter.

Minne: *Flash:* 8MB.
SDRAM: 16MB.
SRAM: 512KB (beständigt).
SRAM Backup: 5-årsbatteri.

Kraftförsörjning: *Växelström:* 100-240V, 50/60 Hz.
Likström: 7,5V, 2,8A.

Storlek: Bredd: 91,95 mm, längd: 209,3 mm,
höjd: 65,79 mm.

Vikt: 600 g (enbart terminalen).

Miljö: *Temperatur:* 0-45° C.
Fuktighet: Max 85 %, icke kondenserande.
ESD: 12 000 V.

SMARTER PAYMENTS. BETTER BUSINESS.

STOCKHOLM
KARLAVÄGEN 108
115 26 STOCKHOLM
SWEDEN

HALMSTAD
LINJEGATAN 5
302 50 HALMSTAD
SWEDEN

OSLO
KARENLYST ALLÉ 8B
0278 OSLO
NORWAY

OFFICE: +46 8 400 15 400

Läs mer om våra produkter på:
www.samport.se

